


FlexScan® SX2262W/SX2462W

Renkli LCD Monitör

Kurma Kılavuzu


Önemli

Lütfen kendinizi güvenli ve etkin kullanıma alıştırmak için ÖNLEMLERİ, bu Kurma Kılavuzunu ve CD-ROM'da yüklü olan Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.




Monitör


Güç kablosu




FD-C39
Dijital sinyal kablosu



FD-C16
Analog sinyal kablosu



MD-C93
EIZO USB Kablo



PRECAUTIONS
(ÖNLEMLER)



Setup Guide
(Kurma
Kılavuzu)



EIZO LCD Disk Yardım



LIMITED
WARRANTY
(SINIRLI
GARANTİ)



Geri Dönüşüm
Bilgisi




Bağlantı vidaları
*yalnızca SX2462W





1920x1200










VESA standartlarıyla uyumlu bir grafik kartı gereklidir.



SX2262W





SX2462W



EIZO LCD Disk Yardım ayrıntılı bilgi içerir.


Görüntü yok Sorunu

Aşağıdaki çözümleyici eylem yapıldıktan sonra bile monitörde görüntü yoksa, yerel satıcınıza başvurun.

Sorunlar	Olası neden ve çözümü
Görüntü yok	<ul style="list-style-type: none">Güç göstergesi yanmıyor.Güç göstergesi mavi yanıyor.Güç göstergesi turuncu yanıyor.
Şu mesaj görülür.	<p>Sinyal çıkışı olmadığı zaman bu mesaj görünür. Örnek:</p>  <p>Mesaj, giriş sinyalinin belirlenen frekans aralığı dışında olduğunu gösterir. (Bu tür sinyal frekansı kırmızı olarak görüntülenir.) Örnek:</p>  <ul style="list-style-type: none">Bazı bilgisayarlar güç açıldıktan hemen sonra sinyal çıkışı vermediği için solda gösterilen mesaj belirebilir.Bilgisayarın açılıp açılmadığını kontrol edin.Sinyal kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.Ⓢ ile sinyal kablosunu değiştirin.Bilgisayarınızın sinyal ayarının monitörün çözünürlük ve dikey frekans ayarlarına uygun olup olmadığını kontrol edin.Bilgisayarı yeniden başlatın.Grafik kartının yardımcı programını kullanarak uygun bir görüntü modu seçin. Ayrıntılar için grafik kartının kılavuzuna bakın. fD : Dot Clock (Yalnız dijital sinyal girişi olduğunda görüntülenir) fH : Yatay Frekans fV : Dikey Frekans




Auto EcoView

Monitörün ön tarafındaki sensör Auto EcoView fonksiyonunu kullanarak ekran parlaklığını otomatik olarak ve konforlu bir şekilde ayarlamak için ortam parlaklığını algılar.



EcoView Index

Bu işaret monitörün parlaklığına bağlı olarak güç tasarruf oranı, güç azalımı ve CO² azalımını gösterir.



Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
 - Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
 - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
 - Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
 - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie :
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 x 1200, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“